Tork Xpress® Asciugamani intercalati Soft compressi

100888



Descrizione

Riduci il tempo dedicato alle ricariche con asciugamani di carta compressi al 50%, raddoppiando la capacità dei dispenser. Con questi asciugamani morbidi e assorbenti offrirai ai tuoi ospiti un’esperienza straordinaria. L’erogazione singola aiuta a migliorare l’ igiene e riduce gli sprechi, in quanto gli ospiti toccano solo gli asciugamani che utilizzano. I nostri compatti dispenser possono essere installati in piccoli spazi per la massima praticità. Per un utilizzo ottimale, non usare il prodotto in combinazione con i dispenser Tork Xpress da appoggio per asciugamani intercalati (552200, 552208, 460005).

- Assicura agli ospiti di strutture di alto livello un ulteriore comfort con questi asciugamani soffici, spessi e di grandi dimensioni
- Diminuisci il consumo di asciugamani di carta nelle tue aree bagno e migliora l’igiene con l’ erogazione singola
- Riduci gli sprechi e aumenta il risparmio sui costi, riducendo i consumi con questi asciugamani molto assorbenti ad asciugatura rapida
- Ottimizza gli spazi a disposizione: usa asciugamani di carta compressi con i compatti dispenser Tork Xpress® nelle aree bagno ad affluenza medio-bassa
- QuickDry

Certificazioni prodotto

TORK EASY HANDLING®

QuickDry

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : SE/004/001

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Dettagli di Prodotto

Sistema	H2
Colore	Bianco
Tipo di piegatura	Multifold M
Lati	4
Stampa	No
Larghezza aperto	21,2 cm
Indicatore della qualità della polpa	3
Lunghezza (piegato)	8,2 cm
Numero veli	2
Grammatura totale	43,5 g
Lunghezza (aperto)	32,2 cm
Peso Netto Rotolo/Pezzo	2,97 g
Tipo di fibra	Virgin
Peso Lordo Rotolo	3,03 g

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322542154007	7322542154120	7322542283882
Materiale della confezione	Banderole	Plastic bag	-
Pezzi	170	2040 (12 CON)	146880 (72 TRP)
Altezza	95 mm	212 mm	1.846 mm
Lunghezza	84 mm	249 mm	1.200 mm
Larghezza	211 mm	380 mm	800 mm
Peso lordo	515,5 g	6,23 kg	448,56 kg
Peso netto	504,81 g	6,06 kg	436,16 kg
Formato	1,68 dm3	20,06 dm3	1,44 m3
Streti per pallet	-	-	8
Colli per strato	-	-	9

Tork Xpress® Asciugamani intercalati Soft compressi

100888

Prodotti compatibili



Tork Xpress H2 Disp Asciugamani bianco
552000



Tork Xpress H2 Disp Asciugamani nero
552008



Tork Xpress H2 Disp Mini Asciug.bianco
552100



Tork Xpress H2 Disp Mini Asciug.nero
552108

Certificazione ambientale

Contenuto	Il prodotto è realizzato con: Fibre vergini I materiali di imballaggio sono realizzati in carta o plastica.
Materiale	Fibre vergini Essity ha l'obiettivo ambizioso di far sì che tutte le materie prime derivate da fibra vergine a base di legno, utilizzate per la produzione dei nostri prodotti, siano certificate secondo lo standard FSC® (Forest Stewardship Council), o il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (Programme for Endorsement of Forest Certification, PEFC™). Inoltre, tutte le fibre vergini a base di legno devono soddisfare lo standard FSC® legno controllato, compresa la verifica da parte di terzi. La politica di approvvigionamento delle fibre di Essity descrive questi aspetti in modo più dettagliato ed è disponibile sul sito www.essity.com. La polpa di fibre vergini viene ricavata da legni dolci o duri. Il legno viene sottoposto a processi di lavorazione chimica e/o meccanica per separare le fibre di cellulosa e rimuovere la lignina e altri residui. Lo sbiancamento è il processo durante il quale le fibre vengono ripulite, non solo per rendere la polpa di legno più brillante, ma anche per ottenere il grado di purezza delle fibre richiesto per i prodotti per l'igiene e, in alcuni casi, per soddisfare i requisiti di sicurezza necessari per il contatto alimentare.
Sostanze chimiche	Tutte le sostanze chimiche (adiuvanti di processo e additivi) sono sottoposte a valutazione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e il loro impatto sull'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro. Per controllare le prestazioni dei prodotti utilizziamo i seguenti additivi: • Agenti di resistenza ad umido (per panni e asciugamani)

Tork Xpress® Asciugamani intercalati Soft compressi

100888

- Agenti di resistenza a secco (usati insieme al trattamento meccanico della polpa di legno per realizzare prodotti resistenti come i panni)
- Coloranti e fissanti per la carta colorata (per garantire una perfetta tenuta dei colori)
- Inchiostri (pigmenti con carrier e fissativi) per i prodotti con stampa
- Colla idrosolubile per garantire l'integrità dei prodotti multivelo

Nella maggior parte delle nostre cartiere non aggiungiamo sbiancanti ottici.

Nei prodotti per l'igiene professionale non vengono utilizzati ammorbidenti.

L'elevata qualità dei prodotti è garantita da efficienti sistemi di gestione dell'igiene e della qualità dalla produzione, allo stoccaggio, fino al trasporto.

Per assicurare una qualità uniforme a livello di processi e prodotti, il ciclo di produzione della carta è supportato dai seguenti adiuvanti chimici/di processo:

- antischiumogeni (tensioattivi e agenti disperdenti)
- regolatori di pH (idrossido di sodio e acido solforico)
- adiuvanti di ritenzione (sostanze chimiche in grado di favorire l'agglomerazione delle fibre più piccole per evitarne la dispersione)
- rivestimenti chimici (finalizzati a controllare la crespatura della carta rendendola più morbida e assorbente)

Per il ricondizionamento utilizziamo:

- Adiuvanti per la riconversione in polpa di legno (sostanze chimiche in grado di contribuire alla trasformazione in polpa di legno della carta resistente all'acqua)

Per la depurazione delle nostre acque reflue utilizziamo agenti flocculanti e nutrienti per il trattamento biologico, al fine di garantire che non vi sia alcun impatto negativo sulla qualità delle acque da parte dei nostri stabilimenti.

Contatto alimentare	Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo.
Certificazione ambientale	Questo prodotto ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel con il numero di certificato SE/004 /001. Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.
Imballaggio	Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì
Data di creazione e ultima revisione dell'articolo	Data di pubblicazione: 29-09-2023 Data di revisione: 21-05-2026
Produzione	Questo articolo è prodotto nello stabilimento Kostheim - DE ed è certificato sulla base di quanto confermato in HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 e FSC Chain-Of-Custody.
Smaltimento	Questo prodotto è per lo più usato per l'igiene personale e può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia