# Asciugamani Tork PeakServe® ad erogazione continua

100585




## Descrizione

Tork PeakServe®: si tratta dell'ultima novità appositamente progettata per le aree bagno ad alta affluenza, dove i tempi di pulizia sono fondamentali affinché il personale possa assicurare uno scorrevole flusso dei visitatori. Compatibile con Tork PeakServe® Asciugamani a erogazione continua, questo sistema vanta la straordinaria capacità di oltre 2.100 asciugamani, che possono essere erogati velocemente e senza interruzioni permettendo un flusso continuo di visitatori. Le risme compresse possono essere caricate rapidamente, trasportate e stoccate senza difficoltà e si possono aggiungere asciugamani in qualsiasi momento, consentendo al personale di dedicarsi all'attività di pulizia, piuttosto che alle ricariche.

- Gli asciugamani compressi incrementano la capacità dei dispenser, riducendo i tempi di manutenzione
- Gli asciugamani a erogazione continua vengono dispensati senza interruzioni anche nel passaggio tra una risma e l'altra, agevolando il flusso dei visitatori nelle aree bagno ed evitando loro inutili attese
- Erogazione singola per consumi ridotti e maggiore igiene

## Certificazioni prodotto

TORK EASY HANDLING®

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : SE/004/001

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

## Dettagli di Prodotto

| | |
|---|---|
| **Sistema** | H5 |
| **Colore** | Bianco |
| **Tipo di piegatura** | Continuous |
| **Stampa** | No |
| **Larghezza aperto** | 20,1 cm |
| **Larghezza (piegato)** | 20,1 cm |
| **Goffratura** | No |
| **Indicatore della qualità della polpa** | 3 |
| **Lunghezza (piegato)** | 8 cm |
| **Numero veli** | 1 |
| **Grammatura totale** | 28 g |
| **Lunghezza (aperto)** | 22,5 cm |
| **Peso Netto Rotolo/Pezzo** | 1,27 g |
| **Tipo di fibra** | Virgin |
| **Peso Lordo Rotolo** | 1,29 g |

## Informazioni sulla spedizione

| | Unità di consumo (CON) | Unità di trasporto (TRP) | Pallet (PAL) |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 7322540885590 | 7322540885606 | 7322540885712 |
| **Materiale della confezione** | Banderole | Plastic | - |
| **Pezzi** | 410 | 4920 (12 CON) | 221400 (45 TRP) |
| **Altezza** | 100 mm | 201 mm | 1.155 mm |
| **Lunghezza** | 84 mm | 400 mm | 1.200 mm |
| **Larghezza** | 201 mm | 252 mm | 800 mm |
| **Peso lordo** | 529 g | 6,41 kg | 288,23 kg |
| **Peso netto** | 519 g | 6,23 kg | 280,26 kg |
| **Formato** | 1,69 dm3 | 20,26 dm3 | 0,91 m3 |
| **Streti per pallet** | - | - | 5 |
| **Colli per strato** | - | - | 9 |

# Asciugamani Tork PeakServe® ad erogazione continua

100585

## Prodotti compatibili



**Tork PeakServe H5 Dispenser bianco**
552500



**Tork PeakServe H5 Dispenser nero**
552508



**Tork PeakServe Mini Contin. HT Disp Wh**
552550



**Tork PeakServe Mini Contin. HT Disp Bl**
552558

## Certificazione ambientale

| | |
|---|---|
| **Contenuto** | Il prodotto è realizzato con:<br><br>Fibre vergini<br><br>I materiali di imballaggio sono realizzati in carta o plastica. |
| **Materiale** | Fibre vergini<br><br>Essity ha l'obiettivo ambizioso di far sì che tutte le materie prime derivate da fibra vergine a base di legno, utilizzate per la produzione dei nostri prodotti, siano certificate secondo lo standard FSC® (Forest Stewardship Council), o il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (Programme for Endorsement of Forest Certification, PEFC™). Inoltre, tutte le fibre vergini a base di legno devono soddisfare lo standard FSC® legno controllato, compresa la verifica da parte di terzi. La politica di approvvigionamento delle fibre di Essity descrive questi aspetti in modo più dettagliato ed è disponibile sul sito www.essity.com.<br><br>La polpa di fibre vergini viene ricavata da legni dolci o duri. Il legno viene sottoposto a processi di lavorazione chimica e/o meccanica per separare le fibre di cellulosa e rimuovere la lignina e altri residui.<br><br>Lo sbiancamento è il processo durante il quale le fibre vengono ripulite, non solo per rendere la polpa di legno più brillante, ma anche per ottenere il grado di purezza delle fibre richiesto per i prodotti per l'igiene e, in alcuni casi, per soddisfare i requisiti di sicurezza necessari per il contatto alimentare. |
| **Sostanze chimiche** | Tutte le sostanze chimiche (adiuvanti di processo e additivi) sono sottoposte a valutazione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e il loro impatto sull'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro.<br><br>Per controllare le prestazioni dei prodotti utilizziamo i seguenti additivi:<br><br>• Agenti di resistenza ad umido (per panni e asciugamani) |

# Asciugamani Tork PeakServe® ad erogazione continua

100585

- Agenti di resistenza a secco (usati insieme al trattamento meccanico della polpa di legno per realizzare prodotti resistenti come i panni)
- Coloranti e fissanti per la carta colorata (per garantire una perfetta tenuta dei colori)
- Inchiostri (pigmenti con carrier e fissativi) per i prodotti con stampa
- Colla idrosolubile per garantire l'integrità dei prodotti multivelo

Nella maggior parte delle nostre cartiere non aggiungiamo sbiancanti ottici.

Nei prodotti per l'igiene professionale non vengono utilizzati ammorbidenti.

L'elevata qualità dei prodotti è garantita da efficienti sistemi di gestione dell'igiene e della qualità dalla produzione, allo stoccaggio, fino al trasporto.

Per assicurare una qualità uniforme a livello di processi e prodotti, il ciclo di produzione della carta è supportato dai seguenti adiuvanti chimici/di processo:

- antischiumogeni (tensioattivi e agenti disperdenti)
- regolatori di pH (idrossido di sodio e acido solforico)
- adiuvanti di ritenzione (sostanze chimiche in grado di favorire l'agglomerazione delle fibre più piccole per evitarne la dispersione)
- rivestimenti chimici (finalizzati a controllare la crespatura della carta rendendola più morbida e assorbente)

Per il ricondizionamento utilizziamo:

- Adiuvanti per la riconversione in polpa di legno (sostanze chimiche in grado di contribuire alla trasformazione in polpa di legno della carta resistente all'acqua)

Per la depurazione delle nostre acque reflue utilizziamo agenti flocculanti e nutrienti per il trattamento biologico, al fine di garantire che non vi sia alcun impatto negativo sulla qualità delle acque da parte dei nostri stabilimenti.

| | |
|---|---|
| **Contatto alimentare** | Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo. |
| **Certificazione ambientale** | Questo prodotto ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel con il numero di certificato SE/004 /001.<br><br>Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266. |
| **Imballaggio** | Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì |
| **Data di creazione e ultima revisione dell'articolo** | Data di pubblicazione: 24-01-2023<br>Data di revisione: 15-06-2026 |
| **Produzione** | Questo articolo è prodotto nello stabilimento Kostheim - DE ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 e FSC Chain-Of-Custody. |
| **Smaltimento** | Questo prodotto è per lo più usato per l'igiene personale e può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. |

**Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia**