Tork Panno per pulizia in microfibra monouso

183700



Descrizione

Il panno per pulizia in microfibra monouso Tork è un panno di alta qualità, costituito al 100% da microfibra. Questo panno a basso speluccamento è progettato per offrire risultati di qualità superiore sulle superfici dure.

- Il prodotto è concepito per essere smaltito dopo un solo utilizzo.
- Rimuove il 99,99% dei microrganismi dalle superfici, compreso il C. difficile [1]
- Può essere utilizzato asciutto o con soluzioni detergenti, igienizzanti e disinfettanti

Dettagli di Prodotto

Colore	Bianco
Peso Netto Rotolo/Pezzo	6 g
Peso Lordo Rotolo	6,15 g
Larghezza aperto	34 cm
Larghezza (piegato)	17 cm
Lunghezza (piegato)	14,7 cm
Goffratura	No
Grammatura totale	60 g
Stampa	Sì
Lunghezza (aperto)	29,5 cm
Numero veli	1
Tipo di fibra	Microfibre

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322541265896	7322541265902	7322541292717
Materiale della confezione	Plastic	Carton	-
Pezzi	40	320 (8 CON)	25600 (80 TRP)
Altezza	75 mm	172 mm	1.870 mm
Lunghezza	150 mm	396 mm	1.200 mm
Larghezza	170 mm	300 mm	800 mm
Peso lordo	246 g	2,27 kg	181,44 kg
Peso netto	240 g	1,92 kg	153,6 kg
Formato	1,91 dm3	20,43 dm3	1,64 m3
Streti per pallet	-	-	10
Colli per strato	-	-	8

1. Utilizzare con acqua. Laddove l'uso di disinfettanti sia richiesto dalle autorità o dalle linee guida locali, fare riferimento alle etichette dei disinfettanti per quanto riguarda uso ed efficacia. Per l'impiego dei disinfettanti con i panni in microfibra consultare le istruzioni del produttore di ciascun disinfettante. I metodi applicabili sono versioni modificate dei metodi regolarmente utilizzati nel settore (^EN16615, ASTM E-2362-16 ed E-2967-15). Il prodotto è stato testato con S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile. Il prodotto è concepito per l'uso sulle superfici ambientali e non sui dispositivi medici (non svolge azione sterilizzante).

Tork Panno per pulizia in microfibra monouso

183700

Certificazione ambientale

Materie prime	Poliestere Nylon (chiamato anche poliammide) Additivi
Poliestere	La fibra di poliestere viene prodotta da acido tereftalico e glicole etilenico, che reagiscono alla resina di poliestere per condensazione. La resina fusa viene filata in fibre attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre vengono quindi tagliate alla lunghezza prestabilita.
Nylon	L’acido diammino e l’acido adipico reagiscono per creare un polimero noto come sale di nylon. Questo sale viene riscaldato fino a raggiungere lo stato fuso e poi estruso attraverso una filiera metallica per creare le fibre.
Additivi	Inchiostro
Materie prime	Poliestere Nylon (chiamato anche poliammide) Additivi
Imballaggio	Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì
Data di creazione e ultima revisione dell’articolo	Data di pubblicazione: 29-07-2021 Data di revisione: 29-05-2026
Produzione	Questo articolo è prodotto nello stabilimento External.
Smaltimento/Distruzione del prodotto utilizzato	Questo prodotto viene utilizzato principalmente per processi industriali. Se usato in determinati processi industriali, il prodotto potrebbe venire contaminato durante l’uso da diverse sostanze. Questo determinerà la modalità di utilizzo/smaltimento/distruzione del prodotto. Il prodotto in quanto tale è idoneo all’incenerimento. Se usato in processi industriali, contattare le autorità locali prima dello smaltimento.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia