Tork Carta 2 veli

509255



Descrizione

La carta Tork 2 veli è ideale per le comuni attività di asciugatura e pulizia, l'asciugatura delle mani e le situazioni in cui la riduzione dei costi è prioritaria. Questa carta può essere usata con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per offrire sicurezza, efficienza e affidabilità, nonché con il dispenser a estrazione centrale Tork Maxi, per consentire un'agevole erogazione con una sola mano.

- Rotolo di grande capacità, realizzato per durare più a lungo e ridurre il tempo dedicato alle ricariche
- Grande durata

Certificazioni prodotto

EU Ecolabel : SE/004/001

AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Dettagli di Prodotto

Sistema	W1, W2
Colore	Bianco
Peso Netto Rotolo/Pezzo	1.550,02 g
Peso Lordo Rotolo	1.594,92 g
Indicatore della qualità della polpa	3
Lunghezza per cassa	368 m
Diametro esterno dell'anima	7,7 cm
Grammatura totale	36 g
Numero di fogli	800
Tipo di fibra	Virgin
Larghezza rotolo	23,4 cm
Diametro rotolo	25 cm
Goffratura	Sì
Diametro interno anima	7,5 cm
Lunghezza strappo	23 cm
Numero veli	2
Lunghezza rotolo	184 m

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322540578492	7322540578492	7322540791808
Materiale della confezione	none	Plastic Shrink Film	-
Pezzi	2	2 (1 CON)	70 (35 TRP)
Altezza	234 mm	234 mm	1.320 mm
Lunghezza	250 mm	500 mm	1.200 mm
Larghezza	500 mm	250 mm	800 mm
Peso lordo	3.189,83 g	3,22 kg	112,7 kg
Peso netto	3.100,03 g	3,1 kg	108,5 kg
Formato	29,25 dm3	29,25 dm3	1,02 m3
Streti per pallet	-	-	5
Colli per strato	-	-	7

Tork Carta 2 veli

509255

Tork Carta 2 veli

509255

Prodotti compatibili



Tork W1 Disp Floor Stand biancoazzurro
652000



Tork W1 Disp Floor Stand nerorosso
652008



Tork W2 Disp Maxi Centerfeed biancoazzur
653000



***Tork W2 Disp Maxi Centerfeed nero rosso**
653008

Certificazione ambientale

Contenuto	Il prodotto è realizzato con: Fibre vergini I materiali di imballaggio sono realizzati in carta o plastica.
Materiale	Fibre vergini Essity ha l'obiettivo ambizioso di far sì che tutte le materie prime derivate da fibra vergine a base di legno, utilizzate per la produzione dei nostri prodotti, siano certificate secondo lo standard FSC® (Forest Stewardship Council), o il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (Programme for Endorsement of Forest Certification, PEFC™). Inoltre, tutte le fibre vergini a base di legno devono soddisfare lo standard FSC® legno controllato, compresa la verifica da parte di terzi. La politica di approvvigionamento delle fibre di Essity descrive questi aspetti in modo più dettagliato ed è disponibile sul sito www.essity.com. La polpa di fibre vergini viene ricavata da legni dolci o duri. Il legno viene sottoposto a processi di lavorazione chimica e/o meccanica per separare le fibre di cellulosa e rimuovere la lignina e altri residui. Lo sbiancamento è il processo durante il quale le fibre vengono ripulite, non solo per rendere la polpa di legno più brillante, ma anche per ottenere il grado di purezza delle fibre richiesto per i prodotti per l'igiene e, in alcuni casi, per soddisfare i requisiti di sicurezza necessari per il contatto alimentare.
Sostanze chimiche	Tutte le sostanze chimiche (adiuvanti di processo e additivi) sono sottoposte a valutazione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e il loro impatto sull'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro. Per controllare le prestazioni dei prodotti utilizziamo i seguenti additivi: • Agenti di resistenza ad umido (per panni e asciugamani)

Tork Carta 2 veli

509255

- Agenti di resistenza a secco (usati insieme al trattamento meccanico della polpa di legno per realizzare prodotti resistenti come i panni)
- Coloranti e fissanti per la carta colorata (per garantire una perfetta tenuta dei colori)
- Inchiostri (pigmenti con carrier e fissativi) per i prodotti con stampa
- Colla idrosolubile per garantire l'integrità dei prodotti multivelo

Nella maggior parte delle nostre cartiere non aggiungiamo sbiancanti ottici.

Nei prodotti per l'igiene professionale non vengono utilizzati ammorbidenti.

L'elevata qualità dei prodotti è garantita da efficienti sistemi di gestione dell'igiene e della qualità dalla produzione, allo stoccaggio, fino al trasporto.

Per assicurare una qualità uniforme a livello di processi e prodotti, il ciclo di produzione della carta è supportato dai seguenti adiuvanti chimici/di processo:

- antischiumogeni (tensioattivi e agenti disperdenti)
- regolatori di pH (idrossido di sodio e acido solforico)
- adiuvanti di ritenzione (sostanze chimiche in grado di favorire l'agglomerazione delle fibre più piccole per evitarne la dispersione)
- rivestimenti chimici (finalizzati a controllare la crespatura della carta rendendola più morbida e assorbente)

Per il ricondizionamento utilizziamo:

- Adiuvanti per la riconversione in polpa di legno (sostanze chimiche in grado di contribuire alla trasformazione in polpa di legno della carta resistente all'acqua)

Per la depurazione delle nostre acque reflue utilizziamo agenti flocculanti e nutrienti per il trattamento biologico, al fine di garantire che non vi sia alcun impatto negativo sulla qualità delle acque da parte dei nostri stabilimenti.

Contatto alimentare	Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo.
Certificazione ambientale	Questo prodotto ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel con il numero di certificato SE/004 /001. Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.
Imballaggio	Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì
Data di creazione e ultima revisione dell'articolo	Data di pubblicazione: 10-12-2021 Data di revisione: 13-09-2026
Produzione	Questo articolo è prodotto nello stabilimento Lucca - IT ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 e FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Tork Carta 2 veli

509255

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia