Tork Panni per pulizia industriale

520337



Descrizione

I panni Tork per pulizia industriale sono l'alternativa perfetta a stracci o panni a nolo. Grazie alla notevole morbidezza e flessibilità possono essere usati per la pulizia degli spazi più angusti e dei componenti più complessi senza graffiare le superfici, ma sono anche abbastanza resistenti da assorbire olio, grasso e sporco ed essere utilizzati con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e detergenti. Questi panni possono essere usati con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per offrire protezione, efficienza e affidabilità, nonché con i dispenser a estrazione centrale Tork Maxi o Tork Combi Roll per panni in scatola, progettati per consentire una più agevole erogazione con una sola mano.

- Compatibili con la maggior parte dei solventi chimici: raccolgono e rilasciano i solventi in modo più efficiente rispetto ai prodotti tessili, riducendo i consumi
- Ottima assorbenza su carta e olio, raccoglie facilmente grasso e sporcizia
- Robusto e resistente panno riutilizzabile, ottimo per chi utilizza panni a nolo e in sostituzione degli stracci

Certificazioni prodotto

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Dettagli di Prodotto

Sistema	W1, W2, W3
Colore	Grigio
Larghezza aperto	31,5 cm
Diametro interno anima	7,1 cm
Tipo di fibra	Nonwoven
Larghezza rotolo	31,5 cm
Lunghezza (aperto)	38 cm
Numero di fogli	390
Numero veli	1
Goffratura	No
Stampa	No
Indicatore della qualità della polpa	3
Peso Netto Rotolo/Pezzo	3.034,4 g
Peso Lordo Rotolo	3.346,82 g
Lunghezza strappo	38 cm
Grammatura totale	65 g
Lunghezza per cassa	148,2 m
Diametro esterno dell'anima	7,14 cm
Diametro rotolo	25 cm

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322540057492	7322540057492	7322540275827
Materiale della confezione	none	Carton	-
Pezzi	1	1 (1 CON)	72 (72 TRP)
Altezza	335 mm	335 mm	2.160 mm
Lunghezza	264 mm	264 mm	1.200 mm
Larghezza	264 mm	264 mm	800 mm
Peso lordo	3.094,4 g	3,35 kg	241,27 kg
Peso netto	3.034,4 g	3,03 kg	218,48 kg
Formato	23,35 dm3	23,35 dm3	2,07 m3
Streti per pallet	-	-	6
Colli per strato	-	-	12

Tork Panni per pulizia industriale

520337

Lunghezza rotolo	148,2 m

1. Secondo una valutazione del ciclo di vita condotta da Essity e verificata da terzi nell’aprile 2021. Riduzione delle emissioni rispetto all’assortimento nel 2011.
2. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultraresistenti per pulizia Tork.
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Pulizia con i panni rispetto agli stracci e i panni a nolo. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultraresistenti per pulizia Tork.
5. Rispetto alla versione precedente; calcolato per libbra/kg/tonnellata di prodotto, 2021.
6. Represents the Tork exelCLEAN North American refill assortment per user occasion. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers combined with consumption data. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Tork Panni per pulizia industriale

520337

Prodotti compatibili



Tork W1 Disp Floor Stand biancoazzurro
652000



Tork W1 Disp Floor Stand nerorosso
652008



Tork W2 Disp Maxi Centerfeed biancoazzur
653000



***Tork W2 Disp Maxi Centerfeed nero rosso**
653008

Certificazione ambientale

Materie prime	Polpa di cellulosa Poliestere Polipropilene Ingredienti funzionali o additivi
Polpa di cellulosa	La polpa di cellulosa viene ricavata sia da legni dolci sia da legni duri provenienti da foreste gestite in maniera responsabile. I trucioli di legno vengono fatti bollire con sostanze chimiche per rimuovere la lignina presente tra le fibre. La polpa di legno viene sbiancata totalmente senza cloro (Totally Chlorine Free, TCF) o senza cloro elementare (Elemental Chlorine Free, ECF) per ottenere un prodotto pulito, brillante e resistente, ma anche per incrementarne le qualità igieniche e assorbenti.
Poliestere	La fibra di poliestere viene prodotta da acido tereftalico e glicole etilenico, che reagiscono alla resina di poliestere per condensazione. La resina fusa viene filata in fibre attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre vengono quindi tagliate alla lunghezza prestabilita.
Polipropilene	Il polipropilene (o polipropene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio. La resina fusa viene filata in fibre continue attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre formano una trama.
Ingredienti funzionali e additivi	Gli additivi funzionali possono includere agenti di resistenza, agenti antistatici e additivi bagnanti /tensioattivi.

Tork Panni per pulizia industriale

520337

Contatto alimentare	Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo.
Certificazione ambientale	Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.
Imballaggio	Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì
Data di creazione e ultima revisione dell'articolo	Data di pubblicazione: 04-06-2021 Data di revisione: 28-09-2026
Produzione	Questo articolo è prodotto nello stabilimento Suameer - NL ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001 e ISO 14001 (Environmental management systems).
Smaltimento/Distruzione del prodotto utilizzato	Questo prodotto viene utilizzato principalmente per processi industriali. Se usato in determinati processi industriali, il prodotto potrebbe venire contaminato durante l'uso da diverse sostanze. Questo determinerà la modalità di utilizzo/smaltimento/distruzione del prodotto. Il prodotto in quanto tale è idoneo all'incenerimento. Se usato in processi industriali, contattare le autorità locali prima dello smaltimento.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia