Tork Matic® Dispenser automatico per asciugamani a rotolo – Bianco

551100



Descrizione

Il dispenser automatico per asciugamani a rotolo Tork Matic® della linea Elevation assicura agli ospiti un'esperienza di asciugatura delle mani senza contatto veramente unica. I dispenser Tork Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, che sorprenderà gli ospiti.

- Dispenser predisposti per Tork Vision Pulizia
- Facilità di utilizzo (SRA) – Per un'igiene accessibile a tutti: molti sistemi Tork hanno ottenuto la certificazione "Facilità di utilizzo" dell'Associazione Svedese per la Lotta ai Reumatismi (Swedish Rheumatism Association, SRA).
- Facilità di manutenzione grazie all'indicatore che segnala la necessità di una nuova ricarica
- Rotoli di lunga durata per massimizzare il servizio con costi di manutenzione ridotti.
- Pulizia agevole e intuitivo sistema di ricarica per risparmiare tempo

Certificazioni prodotto

Dettagli di Prodotto

Sistema	H1
Colore	Bianco
Altezza del prodotto (senza imballaggio)	36,8 cm
Materiale del dispenser	plastic
Larghezza del prodotto (senza imballaggio	20,6 cm
Lunghezza/profondità del prodotto (senza imballaggio)	33,1 cm

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322540348989	7322540348989	7322540838176
Materiale della confezione	Carton	Carton	-
Pezzi	1	1 (1 CON)	45 (45 TRP)
Altezza	400 mm	400 mm	2.150 mm
Lunghezza	250 mm	390 mm	1.200 mm
Larghezza	390 mm	250 mm	800 mm
Peso lordo	3.904 g	3,9 kg	175,68 kg
Peso netto	3.038 g	3,04 kg	136,71 kg
Formato	39 dm3	39 dm3	1,75 m3
Streti per pallet	-	-	5
Colli per strato	-	-	9

Tork Matic® Dispenser automatico per asciugamani a rotolo – Bianco

551100

Prodotti compatibili



Tork Matic H1 Prem Asc. Soft QDry100 mt
290016



Tork Matic H1 Univ Asc. ExtraLong 280 mt
290059



Tork Matic H1 Adv Asciug. 150 mt blu
290068

Tork Matic H1 Adv Asciug. Soft 150 mt
290067

Certificazione ambientale

Imballaggio	Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì
Data di creazione e ultima revisione dell'articolo	Data di pubblicazione: 01-04-2024 Data di revisione: 17-06-2026
Produzione	Questo articolo è prodotto nello stabilimento External.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia