Tork Panno ultraresistente per pulizia industriale

570479



Descrizione

Svolgi facilmente le pesanti attività di pulizia industriale con questi panni per pulizia multiuso. Il materiale ultraresistente con cui sono realizzati protegge le mani da calore e frammenti metallici. Questi panni, inoltre, sono ideali per rimuovere in modo efficiente grasso e olio. Promuovi la sostenibilità sul luogo di lavoro grazie al loro design innovativo. L'erogazione singola fa sì che si prelevino solo i panni che servono, riducendo gli sprechi, e le confezioni sono realizzate con materiali riciclati. A partire dal 2011* abbiamo persino ridotto del 28% le emissioni di CO2 per i panni Tork exelCLEAN®. *Analisi del ciclo di vita (Life Cycle Analysis, LCA) condotta da Essity e dall' IVL Svenska IVL Svenska Miljöinstitutet ad aprile 2021

- Rimuovi facilmente macchie ostinate di olio, grasso e acqua negli ambienti industriali e risparmia tempo con questi panni per pulizia multifunzione.
- Appositamente pensati per applicazioni gravose, proteggono le mani da calore e frammenti metallici negli ambienti industriali.
- Aiuta la tua attività e l'ambiente usando meno solventi: i nostri panni exelCLEAN® consentono di ridurre fino al 40% l'uso dei solventi
- Risparmia sostituendo i costosi panni a nolo con questi durevoli e resistenti panni per pulizia, adatti per un uso ripetuto.
- Ottimizza i consumi e minimizza gli sprechi di panni per pulizia con l'erogazione singola.
- Aumenta la sostenibilità della tua attività: la confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate e con almeno il 30% di plastica riciclata.
- Certificazione per il settore aeronautico

Certificazioni prodotto

TORK EASY HANDLING®

THIS PACKAGING IS MADE FROM AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Aviation Certified

Dettagli di Prodotto

Sistema	W4
Colore	Bianco
Lunghezza (piegato)	10,8 cm
Larghezza aperto	35,5 cm
Tipo di fibra	Nonwoven
Larghezza (piegato)	35,5 cm
Lunghezza (aperto)	41,5 cm
Numero veli	1
Goffratura	No
Stampa	No
Indicatore della qualità della polpa	3
Peso Netto Rotolo/Pezzo	16,94 g
Peso Lordo Rotolo	17,19 g
Grammatura totale	115 g

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322541183299	7322541183305	7322541390642
Materiale della confezione	Plastic	Carton	-
Pezzi	60	240 (4 CON)	14400 (60 TRP)
Altezza	160 mm	339 mm	2.184 mm
Lunghezza	110 mm	365 mm	1.200 mm
Larghezza	356 mm	238 mm	800 mm
Peso lordo	1.031,54 g	4,52 kg	270,24 kg
Peso netto	1.016,54 g	4,07 kg	243,97 kg
Formato	6,27 dm3	29,45 dm3	2,1 m3
Streti per pallet	-	-	6
Colli per strato	-	-	10

Tork Panno ultraresistente per pulizia industriale

570479

1. Secondo una valutazione del ciclo di vita condotta da Essity e verificata da terzi nell’aprile 2021. Riduzione delle emissioni rispetto all’assortimento nel 2011.
2. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultraresistenti per pulizia Tork.
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Pulizia con i panni rispetto agli stracci e i panni a nolo. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultraresistenti per pulizia Tork.
5. Rispetto alla versione precedente; calcolato per libbra/kg/tonnellata di prodotto, 2021.
6. Represents the Tork exelCLEAN North American refill assortment per user occasion. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers combined with consumption data. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Tork Panno ultraresistente per pulizia industriale

570479

Prodotti compatibili



Tork W4 Disp Panni piegati biancoazzurro
654000



Tork W4 Disp Panni piegati nerorosso
654008

Certificazione ambientale

Materie prime

Polpa di cellulosa

Poliestere

Polipropilene

Ingredienti funzionali o additivi

Polpa di cellulosa	La polpa di cellulosa viene ricavata sia da legni dolci sia da legni duri provenienti da foreste gestite in maniera responsabile. I trucioli di legno vengono fatti bollire con sostanze chimiche per rimuovere la lignina presente tra le fibre. La polpa di legno viene sbiancata totalmente senza cloro (Totally Chlorine Free, TCF) o senza cloro elementare (Elemental Chlorine Free, ECF) per ottenere un prodotto pulito, brillante e resistente, ma anche per incrementarne le qualità igieniche e assorbenti.
Poliestere	La fibra di poliestere viene prodotta da acido tereftalico e glicole etilenico, che reagiscono alla resina di poliestere per condensazione. La resina fusa viene filata in fibre attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre vengono quindi tagliate alla lunghezza prestabilita.
Polipropilene	Il polipropilene (o polipropene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio. La resina fusa viene filata in fibre continue attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre formano una trama.
Ingredienti funzionali e additivi	Gli additivi funzionali possono includere agenti di resistenza, agenti antistatici e additivi bagnanti /tensioattivi.
Contatto alimentare	Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo.
Certificazione ambientale	Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.
Imballaggio	Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì

Tork Panno ultraresistente per pulizia industriale

570479

Data di creazione e ultima revisione dell'articolo	Data di pubblicazione: 17-05-2021 Data di revisione: 15-06-2026
Produzione	Questo articolo è prodotto nello stabilimento Suameer - NL ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001 e ISO 14001 (Environmental management systems).
Smaltimento/Distruzione del prodotto utilizzato	Questo prodotto viene utilizzato principalmente per processi industriali. Se usato in determinati processi industriali, il prodotto potrebbe venire contaminato durante l'uso da diverse sostanze. Questo determinerà la modalità di utilizzo/smaltimento/distruzione del prodotto. Il prodotto in quanto tale è idoneo all'incenerimento. Se usato in processi industriali, contattare le autorità locali prima dello smaltimento.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia